



## Mobile und stationäre Schlauchaufroller für die Gas und Staub Ex Zone

Die sehr robusten und ausgereiften **Schlauchaufroller** ermöglichen eine sichere Erweiterung Ihrer Druckluft- oder Wasserversorgung im EX und Nicht-EX-Bereich.

### + KRAHNEN Schlauchaufroller Ihr QualitätsPlus!

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Komplett elektrisch leitfähig
- Komplett aus hochwertigem Edelstahl
- Zubehörcorb für sichere Aufbewahrung
- Schlauchlänge variabel erweiterbar
- Mit automatischem Federzug oder Handkurbel lieferbar
- Auch für Hochdruck geeignet



SCHLAUCHAUFRÖLLER

## Technische Daten

### Mobile Schlauchaufroller

Rollenwagen aus hochwertigem Edelstahl.  
Zusätzlich 5m Anschlusschlauch an werkseitige Druckluftversorgung.



Bezeichnung	ø	Art. Nr.
Schlauchaufroller EX ST 40	¾"	1300801
Schlauchaufroller EX ST 40	½"	1300800
Schlauchaufroller EX ST 14	½"	2002467

### Stationäre Schlauchaufroller

Aus Edelstahl für die feste Installation an Wand oder Decke.  
Inklusive 3m Anschlusschlauch für werkseitige Druckluftversorgung.



Bezeichnung	ø	Art. Nr.
Schlauchaufroller EX ST 40	¾"	2008612
Schlauchaufroller EX ST 40	½"	2003734
Schlauchaufroller EX ST 20	½"	2009539
Schlauchaufroller EX ST 12	½"	2004617
Wand- / Deckenhalterung		
Wand Konsole schwenkbar		2009346

### Druckluftschlauch

Bezeichnung	ø	Art. Nr. nicht EX	Art. Nr. EX
Druckluftschlauch	3/8"	2003217	1300809
Druckluftschlauch	½"	2009396	2000089
Druckluftschlauch	¾"	2003219	2000205
Druckluftschlauch	½"		1300807
Druckluftschlauch	¾"		2004553

## Technische Daten

Werkstoffe:	Edelstahl (Einsatz in nasser Umgebung), electropoliert (Einsatz in Hygienebereichen).
Trommellagerung:	Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager, unempfindlich gegen Nässe & Schmutz.
Triebfeder:	Hochwertiger Textur – Federbandstahl mit höchster Lebensdauer.
Zugentlastung:	Schlauch kann durch Zug in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert und wieder gelöst werden.
Winkeldrehgelenk:	Die Winkeldrehgelenke sind grundsätzlich mit Edelstahllachsen ausgestattet.
Einsatzbereiche:	Wasser, Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.
Druckluftschlauch:	Elektrisch leitfähig, schwarz, Werkstoff: NBR/EPDM

Bezeichnung	Nenn-Ø (mm/Zoll)	Länge (m)	Nenn-Ø (mm/Zoll)	Länge (m)	Nenn-Ø (mm/Zoll)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Abmessung LxBxH (mm)
Schlauchaufroller ST 14	10 / 3/8"	14	12 / ½"	12			14	440x239x400
Schlauchaufroller ST 20	10 / 3/8"	20	12 / ½"	17	19 / ¾"	10	16	500x239x460
Schlauchaufroller ST 30	10 / 3/8"	28	12 / ½"	25	19 / ¾"	15	18	500x304x460
Schlauchaufroller ST 40	10 / 3/8"	40	12 / ½"	37	19 / ¾"	18	25	500x339x450

Die Schlauchaufroller können auch direkt an unsere Maschinen montiert werden.