

Spänesauger

KSV 45/2 W

KSV 45/2 C

Mobiler Spänesauger

Anwendungsspektrum

Leistungsstarke Industriesauger optimal zur Spanabsaugung.

Durch den robusten Aufbau auch für den harten Industrieinsatz geeignet. Kann auch an kleinen Rohrsystemen oder mit langen Saugschläuchen eingesetzt werden.

Modell W: Nutzung bei höherem Späneanteil.

Modell C: Nutzung bei geringerem Späneanteil.

Eigenschaften / Vorteile

- Leistungsstarker 2.000 Watt Motor
- Doppelt gekühlter Bypass Motor
- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Edelstahlbehälter
- Sehr robust bei geringem Gewicht
- Eingebauter Motorschutzschalter
- Stromkabel mit Zugentlastung, Länge: 10m
- Schwimmerabschaltung (nur Modell KSV 45/2 W)
- Abnehmbares Spänesieb
- Grobschmutzfilter aus Metall zum Schutz des Motors



Aufbau des Spänesaugers
KSV 45/2 W

Zubehör, ø 38 mm:	
Bezeichnung	Art.Nr.
Saugschlauch Set, CBS, L= 2,5 m inkl. Überwurfmutter und Schlauchendmuffe	2009691
Handrohrbogen, VA, L= 450 mm	1300706
Fugendüse, VA, L= 450 mm	2000207
Schrägrohrdüse, VA, L= 205 mm	2009685

Technische Daten	KSV 45/2 W	KSV 45/2 C
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor
Leistung	2.000 Watt	2.000 Watt
Leistungsaufnahme	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Ansaugvolumen	295 m³/h max.	295 m³/h max.
Unterdruck	220 mbar max.	220 mbar max.
Behältervolumen Liter	32 Späne / 45 Flüssigkeit	22 Späne / 25 Flüssigkeit
Leergewicht	30 kg	30 kg
Maße L x B x H	520x460x1120 mm	520x460x1120 mm
Art.-Nr.	2008564	2005031