



Handsaugpistole für die  
**Gas und Staub Ex Zonen 2 / 22**  
 für kleine Mengen **Staub** und groben,  
 trockenen, nicht brennbaren  
 Produkten



**+ KRAHNEN ATEX-Industriesauger  
 Ihr QualitätsPlus!**

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Extrem geringer Druckluftverbrauch
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Geringe Verschleißkosten
- Sehr robust und wartungsarm

Alle Modelle auch in 30 & 45 L, mit HEPA Filter H14 99,999% und für Reinraumnutzung lieferbar!



ATEX-BEREICHE



KRAHNEN Qualität – Ihre Vorteile:

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Kostensparend gegenüber manueller Reinigung
- Geringe Geräuscentwicklung
- Extrem geringer Druckluftverbrauch
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Geringe Verschleißkosten
- Sehr robust und wartungsarm
- Einfache Bedienung und Pflege
- Sehr leichtes Gewicht
- Schnell einsetzbar für Maschinenreinigung
- Auch Reinraum kompatibel
- Umfangreiches Zubehör in elektrisch leitfähig lieferbar
- Auch in Nicht-Ex-Version lieferbar
- Staubklasse M und/oder H

Zubehör / Details

Geeignet für das Aufsaugen von groben, trockenen, nicht brennbaren Produkten, als „Ursachenbekämpfer“ am Arbeitsplatz.

Das schnelle Anschließen an die Druckluftversorgung und die einfache Handhabung ermöglichen die **überaus schnelle Beseitigung der Stäube**. Der Baumwollbeutel lässt sich nach dem Gebrauch sehr einfach säubern und kann problemlos wieder in das Gerät integriert werden.

Bei feineren Stäuben hat sich die Handsaugpistole KAV 2 mit Behälter bewährt. Der Staub wird durch den Saugschlauch in einen Beutel im Behälter geblasen. Im Anschluss kann das Sauggut schnell und sicher der entsprechenden Entsorgung zugeführt werden.

Außerdem enthält der Behälter einen zusätzlichen Vorfilter aus Polyester PTFE beschichtet.

Weitere Zubehör-Artikel sehen Sie bitte in unserem Prospekt „Krahnensaugerzubehör“

Zubehör	Art.-Nr.	KAV 2	15	18	20	30
Druckluftschlauch L= 4 m, 3/8" (Anschlussseite offen)	2003582	+	+	+	+	+
Fugendüse, ø 32 mm, L= 210 mm	2009698	+	+	+	+	+
Rundbürste, Bürststreifen, ø 32 x ø 70 mm	2009700	+	+	+	+	+
Flachdüse, Bürststreifen, ø 32 x (130x35) mm	2009708	+	+	+	+	+
Saugschlauch CBS, L= 3 m, ø 38 mm	2004066	-	+	+	+	+
Filterstufe 1: Stoffbeutel innen	2003579	+	-	-	-	-
Filterstufe 2: Stoffbeutel außen	2003578	+	-	-	-	-
Filterstufe 1: Mikrofaserbeutel K1	2010933	-	+	+	-	-
Filterstufe 1: Mikrofaserbeutel K4	2010994	-	-	-	+	+
Filterstufe 2: Vorfilter Polyester antistatisch ø230	2003497	-	+	+	-	-
Filterstufe 2: Vorfilter Polyester antistatisch ø260	1400623	-	-	-	+	+
Filterstufe 3: HEPA H14 (99,999% ) ø230	2003995	-	Optional	Optional	Optional	Optional
Filterstufe 3: HEPA H14 (99,999% ) ø260	2003996	-	Optional	Optional	Optional	Optional

Technische Daten

Antrieb	Druckluft				
	CE EX 3 GD c IIC 50°C (T6)				
Bezeichnung	KAV 2 EX	KAV 2 ** EB		KAV 2 ** EB Rollen	
Behältervolumen Ltr.	1	15	20	15	20
Ex-Zone	2/22	2/22	2/22	2/22	2/22
Verbrauch m³/h	32	32	32	32	32
Ansaugvol. m³/h max.	87	87	87	87	87
Unterdruck mbar max.	400	400	400	400	400
Filter	-	Vorfilter	Vorfilter	Vorfilter	Vorfilter
Anschluss mm*	32	38	38	38	38
Leergewicht kg	0,5	9,5	22	11,5	24
Schalldruckpegel **	71	72	72	72	72
Länge x Breite mm	380x380	380x380	460x500	380x380	440x440
Höhe mm	520	725	835	430	520
Artikel Nr.	2002412	2003279	2003280	2003660	2003659

Alle Werte beziehen sich auf eine Messung bei 4.5 bar - \*\*gemessen bei 1m Abstand +- 3dB(A)

Alle Krahnensauger können auf Anfrage mit alternativen Antriebs-/ Filtersystemen sowie Zusatzkomponenten ausgestattet werden. Sprechen Sie uns an!