



Mobile Druckluftsauger für die Gas und Staub
Ex-Zone 1 / 2 / 21 / 22 zur Aufnahme von
brennbaren **Stäube** und nicht brennbaren
Flüssigkeiten

+ KRAHNEN ATEX-Industriesauger
Ihr QualitätsPlus!

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Extrem geringer Druckluftverbrauch
- Sehr schnell einsetzbar bei Störfällen
- Filterwechsel schnell und werkzeuglos



ATEX-BEREICHE



KRAHNEN Qualität – Ihre Vorteile:

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Extrem geringer Druckluftverbrauch
- Kompakte Bauweise, dadurch sehr beweglich
- Schnell einsetzbar für Maschinenreinigung
- Sehr schnell einsetzbar bei Störfällen
- Filterwechsel schnell und werkzeuglos
- Komplet elektrisch leitfähig
- Komplet aus hochwertigem Edelstahl
- Geringe Geräuschentwicklung
- Sehr robust und wartungsarm
- Einfache Bedienung und Pflege
- Sehr leichtes Gewicht
- Grobschmutzfilter zum Schutz des Motors
- Keine rotierenden oder beweglichen Teile
- Keine elektrischen Bauteile
- Auch als Vorabscheider lieferbar
- Zubehörkorb am Rollenwagen
- Schwimmerabschaltung
- Verschiedene Behältergrößen lieferbar

Zubehör / Details

Inkl. Handsaugvorrichtung, elektrisch leitfähig, ø38

Druckluftschlauch, L= 4 m, 3/8“
Art.-Nr. 2003582

Saugschlauch, 3 m mit Muffe und Überwurfmutter, Art.-Nr. 2004066

Handsaugrohr, 3-teilig aus Edelstahl
Art.-Nr. 2004235

Bodendüse, PP EX GD mit Bürststreifen,
B= 300 mm, Art.-Nr. 2003173

Bodendüse, PP EX GD mit Gummilippen,
B= 300 mm, Art.-Nr. 2004060

Fugendüse, EX GD Kunststoff,
L= 300 mm, Art.-Nr. 2002507

Rundbürste, EX GD Bürststreifen,
Arbeitsfläche= ø 80 mm, Art.-Nr. 2010667

Abscheidesystem bei Nassanwendungen KAV ** W

Schwimmerabschaltung Art.-Nr. 2004011

Filtersystem bei Trockennutzung KAV ** Dry

1. Stufe: Mikrofaserbeutel - Art.-Nr. 2010994
2. Stufe: Vorfilter Polyester antistatisch Art.-Nr. 1400623



Weitere Zubehör-Artikel sehen Sie bitte in unserem Prospekt „Krahnensaugerzubehör“

Technische Daten

Antrieb	Druckluft				
Bezeichnung	KAV ** WD				
EX Kennzeichnung	ATEX 95 (100a) CE EX II 2 GD IIC C 50°C (T6)				
Entleerung	ohne			mit Ablaufschieber	
Behältervolumen Ltr.	20	30	45	30	45
Ex-Zone	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21
Verbrauch m³/h	32	32	32	32	32
Ansaugvol. m³/h max.	145	145	145	145	145
Unterdruck mbar max.	250	250	250	250	250
Filter	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Filterfläche m²	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Anschluss mm*	38	38	38	38	38
Leergewicht kg	9,5	14,5	15,5	14,5	15,5
Schalldruckpegel **	72	72	72	72	72
Länge x Breite mm	440x440	460x500	460x500	460x500	460x500
Höhe mm	525	640	770	640	770
Artikel Nr.	2002070	2002071	2002072	2004346	2004347

Alle Werte beziehen sich auf eine Messung bei 4,5 Bar! - ** gemessen bei 1 m Abstand ±3 dB(A)

Alle Krahnensauger können auf Anfrage mit alternativen Antriebs-/ Filtersystemen sowie Zusatzkomponenten ausgestattet werden. Sprechen Sie uns an!