

ATEX-Industriesauger

KEVA ** H EX

KEVA ** DRY EX



KRAHNEN
WIR SAUGEN MIT SICHERHEIT



Mobile Industriesauger für den Einsatz in **Ex Zone 22** für brennbare und gesundheitsgefährdende **Stäube**



KRAHNEN ATEX-Industriesauger Ihr QualitätsPlus!

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Werkzeugloser Beutel- und Filterwechsel
- Geringe Geräuscentwicklung
- Filterwechsel schnell und werkzeuglos



Auch ohne Hepa-Filter
lieferbar



ATEX-BEREICHE



KRAHNEN Qualität – Ihre Vorteile:

- ATEX Baumustergeprüft und zertifiziert
- Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten
- Werkzeugloser Beutel- und Filterwechsel
- Geringe Geräusentwicklung
- Sehr schnell einsetzbar bei Störfällen
- Große, elektrisch leitfähige Rollen
- Rollenwagen aus hochwertigem Edelstahl
- Sehr leichtes Gewicht
- Einfache Bedienung und Pflege
- Geringe Verschleißkosten
- Sehr robust und wartungsarm
- Zubehörcorb für sichere Aufbewahrung
- Umfangreiches Zubehör in elektrisch leitfähig und/oder autoklavierbar lieferbar

Zubehör / Details

Das Standardmodell KEVA ** H EX saugt das Sauggut über den Eingangsstutzen am Schmutzbehälter in einen verschließbaren Entsorgungsbeutel. Dieses System schont die nachgeschalteten Filterelemente und reduziert um ein Vielfaches den Aufwand für die Entleerung des Behälters.

Die Entsorgungsbeutel dienen auch zum Schutz des Anwenders vor Kontakt mit Produktresten. (** = Behältergröße). Im praktischen Zubehörcorb kann alles sauber und jederzeit griffbereit aufbewahrt werden.

• Filtersystem bei Trockennutzung

1. Stufe: Mikrofaserbeutel, antistatisch Art.-Nr. 2010994
2. Stufe: Vorfilter Polyester, antistatisch Art.-Nr. 1400623
3. Stufe: HEPA H14 (99,999%) Art.-Nr. 2003996

Weitere Zubehör-Artikel sehen Sie bitte in unserem Prospekt „Krahn-Saugerzubehör“

• Inkl. Handsaugvorrichtung, elektrisch leitfähig, ø38 (Art.-Nr. 2002246)

Saugschlauch, 3 m mit Muffe und Überwurfmutter, Art.-Nr. 2004066

Handsaugrohr, 3-teilig aus Edelstahl, Art.-Nr. 2004235

Bodendüse, PP EX GD mit Bürststreifen, B= 300 mm, Art.-Nr. 2003173

Fugendüse, EX GD Kunststoff, L= 300 mm, Art.-Nr. 2002507

Rundbürste, EX GD Bürststreifen, Arbeitsfläche= ø 80 mm, Art.-Nr. 2010667



Technische Daten

Antrieb	Elektro-Saugmotor 230 V 50 Hz					
	KEVA ** H			KEVA ** DRY		
Bezeichnung	CE EX II 3 D c Ex tD A22 IP6x T100C, Ta = 0°C - +30°C					
EX-Kennzeichnung:	CE EX II 3 D c Ex tD A22 IP6x T100C, Ta = 0°C - +30°C					
Behältervolumen Ltr.	20	30	45	20	30	45
Ex-Zone	22	22	22	22	22	22
Ansaugvol. m³/h max.	210	210	210	210	210	210
Unterdruck mbar max.	230	230	230	230	230	230
Staubklasse	H	H	H	Vorfilter	Vorfilter	Vorfilter
Filterfläche m²	3,0	3,0	3,0	0,9	0,9	0,9
Anschluss mm*	38	38	38	38	38	38
Leergewicht kg	21,5	26	26,8	19,5	24	24,8
Schalldruckpegel **	72	72	72	72	72	72
Länge x Breite mm	440x440	460x500	460x500	440x440	460x500	460x500
Höhe mm	830	960	1080	520	960	960
Artikel Nr.	2011259	2011260	2011329	2011541	2011542	2011543

Alle Krahn-Sauger können auf Anfrage mit alternativen Antriebs-/ Filtersystemen sowie Zusatzkomponenten ausgestattet werden. Sprechen Sie uns an!