



































































KRAHNEN Qualität - Ihre Vorteile:

- Lieferbar ab ISO Klasse 4 (GMP A)
- Auffangbehälter und Filterkammer autoklavierbar
- Alle Elemente leicht demontierbar
- Komplett aus hochwertigem Edelstahl • Umfangreiches Zubehör in elektrisch leitfähig
- und/oder autoklavierbar lieferbar • Durch Baukastenprinzip schnell nachrüstbar
- Filterwechsel schnell und werkzeuglos
- Sehr schnell einsetzbar bei Störfällen
- Schnelle und sichere Entleerung durch neue entwickeltes Konzept
- HEPA Filter ausblasseitig für Reinräume
- Blasluft wird in Bodennähe ausgeblasen, optimal für Einsatz in Reinraum
- Geringe Verschleißkosten
- Einfache Bedienung und Pflege
- Sehr leise
- Sehr robust und wartungsarm

Zubehör / Details

• 4-Stufen Filtersystem

1. Stufe: Mikrofaserbeutel

2. Stufe: Vorfilter Polyester, antistatisch 3. Stufe: HEPA H14 (99,999%) Saugseite 4. Stufe: HEPA H14 (99,999%) Blasseite

• Inklusive Handsaugvorrichtung, elektrisch leitfähig, bestehend aus:

Saugschlauch SET inkl. Überwurfmutter und Schlauchendmuffe, CBS, 3m, ø38mm, Art.-Nr. 2004066

Handrohr, 3teilig aus Edelstahl, Art.-Nr. 2008346 Bodendüse, 300mm mit Bürststreifen, Art.-Nr. 2003173

Fugendüse, 300mm, Kunststoff, Art.-Nr. 2002507 Schrägrohrdüse, 200mm, Art.-Nr. 2004424

Weitere Zubehör-Artikel sehen Sie bitte in unserem Prospekt "Krahnen-Saugerzubehör"



Technische Daten

Toolilloono Baton		
Bezeichnung	CR GMP 230	
Leistung (Watt)	1000	
Spannung Volt	230	
Hertz Hz.	50/60	
Schutzklasse	IP 55	
Volumen Ltr. trocken	10	
Ansaugvolumen m³/h max.	160	
Unterdruck mbar max.	250	
Mikrofaserbeutel cm ²	7600	
Vorfilter cm ²	1200	
HEPA Filter cm ²	16200	
Abscheidegrad %	99,999	
Gesamtfilterfläche cm²	25000	
Anschluss ø in mm	38	
Leergewicht kg	15	
Geräuschpegel dB (A)	67	
Länge x Breite mm	400x400	
Höhe mm	760	
ArtNr.	2013510	

Alle Krahnen-Sauger können auf Anfrage mit alternativen Antriebs-/ Filtersystemen sowie Zusatzkomponenten ausgestattet werden. Sprechen Sie uns an!

